



Centrale

MP508TG

Centrale filaire MP508TG
8 entrées extensible à 64
avec transmetteur

Centrale transmetteuse digitale multi-protocole, partition possible en 8 secteurs. 8 entrées programmables individuellement équilibrées, simples, doubles, NO/NF. Centrale extensible à 64 entrées par l'utilisation des modules EP508 ainsi qu'aux entrées clavier KP500D (2 entrées par clavier).

La centrale comprend :

- 8 entrées programmables extensible à 64 sorties
- 1 entrée sabotage
- 6 sorties programmables extensible à 27 sorties (2 relais et 4 électriques OC)
- 1 interface ILT500 pour ligne RTC, avec entrée et sortie
- 1 connecteur pour clavier de service

Fonctionnalités :

- 32 codes d'accès : total ou restrictif
- 32 badges de proximité ou clés électroniques
- Programmateur horaire hebdomadaire
- Historique 1000 événements (dates/heures)
- Modem intégré pour téléchargement et commande à distance
- Transmetteur mixte multi protocole : contact ID, CESA, SIA et 1400Hz (scantronic®)
- Gestion de 4 caméras analogiques (vidéo/web) en option

Commandes :

- Clavier déporté LCD, vocal en option
- Lecteur de proximité et lecteur de clés électroniques
- Programmateur horaire hebdomadaire

Programmation :

- Par le clavier déporté ou grâce au logiciel HI-CONNECT



Modèles	Caractéristiques
MP508TG-F	Centrale transmetteuse
MP508M/TG	Dans boîtier métal
KP500D	Clavier déporté LCD
KP500DV	Clavier déporté vocal
DK500M-P	Lecteur de badges
DK30	Badge de proximité
DK500M-E	Lecteur de clé
DK50	Clé électronique
EP508	Carte d'extension 8E
SV500F	Carte vocale
IMG500	Module GSM

Caractéristiques :

- Boîtier ABS blanc sans clavier
- Alimentation à bascule : 230V / 14,4 Vcc / 1,5A
- Emplacement pour batterie 12 V / 7 Ah
- Bornier extractible
- Dim (L x H x P) : 340 x 238 x 90 mm