

CENTRALE D'ALARME INTRUSION UCR200



20 ZONES - TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE VOCAL ET DIGITAL INTÉGRÉ

UCR200 est une centrale de sécurité moderne, efficace et souple de 20 zones adaptée au marché de la protection résidentielle.

Ses fonctionnalités et son mode d'auto apprentissage en font un produit extrêmement facile à installer et à utiliser.

Intelligente, performante et protégée, UCR 200, est certainement la centrale d'alarme sans fil idéale pour vous et ceux que vous aimez.

- AUTOAPPRENTISSAGE, FONCTIONS EVOLUÉES
- NOM DES ZONES PERSONNALISABLE
- SUPERVISION DE DÉFAUT

CARACTÉRISTIQUES

- Centrale sans fil 20 zones avec transmetteur vocal et digital intégré.
- 6 numéros de téléphones pour transmission des alarmes.
- Protocole de communication digital : Contact ID.
- Messages vocaux enregistrables (max. 20 sec) pour transmission des alarmes.
- Armement et désarmement à distance par commandes DTMF.
- Ecran rétro-éclairé à cristaux liquides 2 x 16 caractères.

- Chacune des 20 zones peut être nommée/éditée par l'utilisateur pour une reconnaissance rapide des pièces.
- Transmetteur incorporé pour activer une sirène extérieure ou une sirène sans fil.
- Mode « Home » (armement partiel), cette fonction offre une protection totale pendant que vous êtes la maison. Elle vous permet de circuler librement à l'intérieur sans déclencher l'alarme.
- Supervision totale pour garantir le bon fonctionnement du système.
- Contrôle porte ouverte / fermée avant armement du système, pour ajouter une sécurité supplémentaire.
- Détection et affichage des pannes.
- Contact d'autoprotection de la centrale contre toute ouverture du boîtier non autorisée ou toute tentative d'arrachement.

ACCESSOIRES

La Centrale peut fonctionner avec les dispositifs sans fil suivants : détecteur infrarouge passif, détecteur infrarouge passif avec immunité aux petits animaux, détecteur d'ouverture, clavier de commande déporté, télécommande, sirène extérieure avec flash, sirène intérieure.

SPÉCIFICATIONS

Sirène intégrée : Puissance 104dB à 1M

Fréquence de communication: 868.6375 MHz:

Portée: 300 mètres en champ libre

Température de fonctionnement: -10° à +45°C

Humidité : jusqu'à 90% sans condensation

Alimentation : adaptateur 9V 500mA

Batterie de secours: 7.2V 600 mAh, 6 batteries Ni-mh rechargeables fournies

Autonomie batterie de secours: minimum de 8 heures

Dimensions: 185 x 120 x 26 mm

Conforme à la condition de la certification CE.

